

AVENTOSED

Vaikimisi valged katted (valikus: helehall, tumehall) 01060

HF : Exeli tabelist (arvutus): Uste kogukaal kg x Kapi kõrgus h = Võimsustegur

Nimetus	Selgitus	Võimsustegur	Kood (VALGE KATE)	Hind €	
Mehhanism					
Aventos HF (Voldik uks)	Kapi kõrgus 480-1040 mm. Uste maksimum laius > 1800mm (Helehall=HA; Tumehall=THA)				
	Kompl Kapi h 560-710 Uks Hoovad 20F3501.01	2600-5500	20F2200.05	HF01	104,70
	Kompl Kapi h 560-710 Uks Hoovad 20F3501.01	5350-10150	20F2500.05	HF10	110,85
	Kompl Kapi h 760-1040 Uks Hoovad 20F3901.01	5350-10150	20F2500.05	HF12	117,05
	Kompl Kapi h 560-710 Uks Hoovad 20F3501.01	9000-17250	20F2800.05	HF20	117,05
	Kompl Kapi h 760-1040 Uks Hoovad 20F3901.01	9000-17250	20F2800.05	HF22	123,15
Alternatiiv kõrgus Hoovad: Kapp h 480-570 > 20F3200.01		HF Avanemismurga piiraja 104°	20F7051	1,40	
Alternatiiv kõrgus Hoovad: Kapp h 700-900 > 20F3800.01		HF Avanemismurga piiraja 83°	20F7011	1,40	
Mini HF Mehhanism 20F2101 960-2650			Vajadusel lisa Lisahingede komplekt:	HFSAR	9,90

HK : Exeli tabelist (arvutus): Uks kaal kg x Kapi kõrgus h = Võimsustegur

Aventos HK	Ukse kõrgus 205-600 mm. Ukse maksimum laius > 1800mm (Helehall=HA; Tumehall=THA)				
(Uks keerab üles)	Vaata ka Uus HK top	480-1500	20K2300.05	HK10	59,85
		750-2500	20K2500.05	HK20	59,85
		1500-4900	20K2700.05	HK30	64,70
		3200-9000	20K2900.05	HK40	91,70
Aventos HK Tip-On					
(Uks keerab üles)	Vaata ka Uus HK top Tip-On	480-1500	20K2300T	HK10T	72,00
		750-2500	20K2500T	HK20T	72,00
		1500-4900	20K2700T	HK30T	76,95
		3200-9000	20K2900T	HK40T	100,25
	HK Avanemisnurga piiraja 75°			20K7011	0,55
	HK Avanemisnurga piiraja 100°			20K7041	0,55

HK-S : Exeli tabelist (arvutus): Uks kaal kg x Kapi kõrgus h = Võimsustegur

Aventos HK-S (Uks keerab üles)	Kapi kõrgus 180-400 mm (Helehall=HA; Tumehall=THA) (Tip-On: Helehall=HAT; Tumehall=THAT)			
	220-500	20K2B00.02	HKS10	30,15
	400-1000	20K2C00.02	HKS20	30,15
	960-2215	20K2E00.02	HKS30	30,15
Aventos HK-S Tip-On (Uks keerab üles)				
	220-500	20K2B00T	HKS10T	39,35
	400-1000	20K2C00T	HKS20T	39,35
	960-2215	20K2E00T	HKS30T	39,35
	HK-S Avanemismurga piiraja 75°		20K7A11	0,60
	HK-S Avanemismurga piiraja 100°		20K7A41	0,60

HS : Exeli tabelist (arvutus): Uks kaal kg - EDASI - Kilogrammi Tabel, Eraldi PDF või Link:

http://www.hahle.fi/images/Aventos_HS_voimaluokka.pdf

Aventos HS (Uks pöörab kapi peale)	Kapi kõrgus 350-800 mm. Uks maksimum laius > 1800mm			
		20S2A00.05	HS10	113,90
		20S2B00.05	HS20	113,90
		20S2C00.05	HS30	120,10
		20S2D00.05	HS40	113,90
		20S2E00.05	HS50	120,10
		20S2G00.05	HS70	120,10
		20S2H00.05	HS80	120,10
			HS90	159,95
	Vahetoru >1200 (Lõigata = Kapi siselaius miinus 129 mm)	Otsad on komplektis	20Q1061UN	7,25
	A HS VAHETORU LIIDSE KOMPLEKT2		20Q153ZN	13,40

Võimalik valida mehhanismi katete värvide vahel: valge; helehall; tumehall

Hindadele lisandub käibemaks 20%

HL : Exeli tabelist (arvutus): Ukse kaal kg**Aventos HL** Kapi kõrgus 300-580 mm. Ukse maksimum laius > 1800mm.

(Uks sirgelt üles)

Kapi kõrgus h	Hoovad	HL10	HL20	HL30	HL40	HL50
300 – 349 mm	20L3201	1.25 - 4.25 kg	3.50 - 7.25 kg	6.50 - 12.00 kg	11.00 - 20.00 kg	
350 – 399 mm	20L3501	1.25 - 2.50 kg	1.75 - 5.00 kg	4.25 - 9.00 kg	8.00 - 14.75 kg	13.50 – 20.00 kg
400 - 550 mm	20L3801		1.75 - 3.50 kg	2.75 - 6.75 kg	5.75 - 11.75 kg	10.50 – 20.00 kg
450 - 580 mm	20L3901			2.00 - 5.25 kg	4.25 - 9.25 kg	8.25 – 16.50 kg

Mehhanismid:

		20L2100.05	HL10	71,15
		20L2300.05	HL20	71,15
		20L2500.05	HL30	77,40
		20L2700.05	HL40	77,40
		20L2900.05	HL50	120,30
Hoovad:				
Kõrgus 300-350 mm.			20L3201	37,20
Kõrgus 350-400 mm.			20L3501	41,50
Kõrgus 400-550 mm.			20L3801	43,55
Kõrgus 450-580 mm.			20L3901	48,55
Ovaalne vahetoru (Lõigata = Kapi siselaius miinus 129 mm)			20Q1061UA	13,00
AVENTOS HL- Vahetoru katted vaja 2 tk.			20Q0003A01	0,316
A HL VAHETORU LIIDSE KOMPLEKT			20Q153ZA	14,70

Võimalik valida mehhanismi katete värvide vahel: valge; helehall; tumehall**Hindadele lisandub käibemaks 20%**