A V E N T O S mehhanismid Katted: valge; tumehall; helehall Laius: kuni 1800mm

HK top Uus kandiline disain
Ei vaja piirajat (TIP-ON võimalus)

Kõrgus **205 – 600**mm



HF Voldik = kaks ust
Piiraja võimalus 104° ja 83°

Kõrgus **480 – 1040**mm



HL Uks tõuseb üles vertikaalselt

Kõrgus **300 – 580**mm



HK-S Väikse ukse mehhanism
Piiraja võimalus 100° ja 75° (TIP-ON võimalus)

Kõrgus **180 – 400**mm (väikse kaaluga < 600mm)



HK-XS Hingedega ukse mehhanism
Piiraja **110° Hingele** 86° (TIP-ON võimalus)

Kõrgus **240 – 600**mm



HS Uks tõuseb kapi peale

Kõrgus **350 – 800**mm



Aventose Mehhanismi kg või võimsusteguri teada saamiseks vaja:

- **ukse materjal**
- **ukse paksus**
- **kapi/uste kõrgus (HF'il kaks ust kokku)**
- **kapi/uste laius**
- **ja ühtlasi info: kas katted on valged, helehallid, või tumehallid**

AVENTOSTE Võimsusteguri arvutamise tabel

(Soome kataloog)				Käepideme kaal kg	Ukse kaal	Kapi Kõrgus	Võimsustegur
Materjal	Erikaal	Kõrgus meetrites	Laius meetrites	(Keskm 0,15)	kg	mm	
MDF16mm	**14,00**	0,000	0,000	0,00	**0,00**	0	**0**
MDF19mm	**16,70**	0,000	0,000	0,00	**0,00**	0	**0**
MDF22mm	**19,20**	0,000	0,000	0,00	**0,00**	0	**0**
PLP 17-19mm spoon	**12,30**	0,000	0,000	0,00	**0,00**	0	**0**
PLP 18-19mm melamiinkate	**13,00**	0,000	0,000	0,00	**0,00**	0	**0**
MDF 19mm melamiinkate	**15,50**	0,000	0,000	0,00	**0,00**	0	**0**
Puitraam uks	**10,50**	0,000	0,000	0,00	**0,00**	0	**0**
Kitsas AL-raam	**12,00**	0,000	0,000	0,00	**0,00**	0	**0**
Lai AL-raam	**16,10**	0,000	0,000	0,00	**0,00**	0	**0**

Ukse Erikaal x Kõrgus x Laius = **Ukse kaal** x Kapi kõrgus = **Võimsustegur**