


Sobiv tõstesüsteem igaks lahenduseks

AVENTOS	Liiku-misviis	Tüüpilised kasutuskohad	Esipaneeli kaal	Esipaneeli tüübid	Kapi mõõdud, mm
HF top		Seinakapp, kõrged kaheosalised esipaneelid, töötasapinnale toetuv kapp		Puidust, laia/kitsa alumiiniumraamiga esipaneelid, puidu ja klaasi kombinatsioonid, asümmeetrilised esipaneelid, kaldserva ja faasitud servaga lahendused	Kõrgus 480–1200 Laius kuni 1800
HS top		Seinakapp (ruumi olemasolul), suured üheosalised esipaneelid, karniisi ja karniisliistudega		Õhukesed esipaneelid, puidust, laia/kitsa alumiiniumraamiga esipaneelid, kaldserva ja faasitud servaga lahendused	Kõrgus 350–800 Laius kuni 1800
HL top		Seinakapp, kõrge kapp (ruumi olemasolul) ligipääsetaval kõrgusel, mis mahutab kodumasinaid, töötasapinnale toetuv kapp		Õhukesed esipaneelid, puidust, laia/kitsa alumiiniumraamiga esipaneelid, kaldserva ja faasitud servaga lahendused	Kõrgus 300–580 Laius kuni 1800
HK top		Seinakapp, kõrge kapp, külmiku, toidukapi, ahju kohal		Õhukesed esipaneelid, puidust, laia/kitsa alumiiniumraamiga esipaneelid, kaldserva ja faasitud servaga lahendused	Kõrgus 205–600 Laius kuni 1800
HK-S		Seinakapp, kõrge kapp, külmiku, toidukapi, ahju kohal		Puidust, laia/kitsa alumiiniumraamiga esipaneelid	Kõrgus 180–600 Laius kuni 1800
HK-XS		Seinakapp, kõrge kapp, külmiku, toidukapi, ahju, õhupuhasti, valamu kohal	 Mõlemal küljel	Puidust, laia/kitsa alumiiniumraamiga esipaneelid	Kõrgus 240–600 Laius kuni 1800



	Minimaalne sisesügavus, mm	Kooste- ja paigaldusteave	Liikumistehnoloogia	Mehhanismikatted
	264	2 kinnitusvõimalust: – Eelpaigaldatud poltidega – Puidukruvidega ja paigalduskoha määramise süsteemiga – Tõstemehhanismi asukoht kapis on fikseeritud – Esipaneeli kinnitusklambri kinnituskoht on fikseeritud – Tõstemehhanismi seadistamine esiküljelt – Sisseehitatud avanemisnurga piiraja AVENTOS HF topil ja HK topil – Sisseehitatud BLUMOTIONi seadistusmehhanism AVENTOS HF topil, HS topil ja HL topil – Ei ole vaja hingi / kapilae freesimist (v.a AVENTOS HF topi puhul)	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	○ Siidvalge ○ Helehall ● Tumehall
	264		BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	○ Siidvalge ○ Helehall ● Tumehall
	264		BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	○ Siidvalge ○ Helehall ● Tumehall
	187		BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum TIP-ON by Blum	○ Siidvalge ○ Helehall ● Tumehall
	163	Tõstemehhanism kinnitatakse puidukruvidega Hingi ei ole vaja	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	○ Siidvalge ○ Helehall ● Tumehall
	125 (Võimalik erilahendus 100 mm sisesügavuse jaoks)	Tõstemehhanism kinnitatakse puidukruvidega Vaja on hingi / kapilae freesimist	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	Mehhanismikatted puuduvad